Datenblatt



1:1 Vorlage auf Seite 2

## Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):
1210 x 3130 mm

## Endformat der Grafik nach Anfertigung:
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

## Sichtbarer Bereich:
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente nur in dieser Zone, damit kein Element verdeckt wird.

## TIPPS FÜR EINE FEHLERFREIE GESTALTUNG:

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | Ihre Grafik sollte bis zum Rand der gesamten Grafikfläche angelegt sein, um unerwüschte weiße Ränder zu vermeiden. |
| **Auflösung** | Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte verwenden Sie Hochauflösende Bilder! |
| **Farbe** | Liefern Sie Ihre Druckdaten im CMYK Farbmodus, damit es zu keiner Abweichung der Farben kommt. |
| **Dateiformat** | Ihr Dokument muss im PDF X4-Format abgespeichert werden. |
| **Seiten** | Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei. |

## Hissflagge | 1200 x 3000 mm | Hochformat
## mit Ausleger 30 mm Hohlsaum | einseitig bedruckt
4/0-farbig, beidseitig bedruckt

- Diese Formatvorlage darf nicht geändert werden, löschen Sie nur die Hilfslinien vor Erstellung der Druckdaten.
- Unsere Empfehlung für ein sattes schwarz: C:40% / M:20% / Y:20% / K:100% für ein kälteres/blaueres schwarz erhöhen Sie den Cyan-Anteil. Für ein wärmeres schwarz fügen Sie mehr Magenta und Yellow hin zu.
- Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriften in Vektoren/Pfade/Kurven um.
- Vermeiden Sie, Bilder durch nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen künstlich zu vergrößern. Dies kann zu Qualitätsverlusten im Druck führen. (Bilder einbetten)
- Ein zu geringer Farbauftrag führt im Druck dazu, dass die Farbe auf dem Druckprodukt je nach Druckverfahren und Bedruckstoff kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Deshalb empfehlen wir einen minimalen Farbauftrag von ca. 3 bis 5 % pro Farbkanal, wobei sich eine Farbe auch aus einem einzelnen Farbkanal zusammensetzen kann (z. B. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Schwarz.
- Wir prüfen Ihre Druckdaten weder auf Rechtschreib- noch auf Gestaltungsfehler. Bitte prüfen Sie Ihre Druckdaten vor dem Hochladen.
- Um Pixelfehler und eine nicht ausreichende Auflösung zu vermeiden, prüfen Sie Ihr Druck-PDF in der 100% Ansicht (Zoomfaktor/Lupe: 100%) diese Ansicht zeigt die originale Druckgröße und die Auflösung Ihres Druckprodukts.

Hohlsaum für 30mm Durchmesser Ausleger

**Sicherheitsabstand: 100 mm**

Dieser Abstand bietet Platz und Sicherheit um Verletzungen des Stoffes durch nicht korrekt orientierten Einschnitt während des Produktes zu

Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt)
CMYK | 4000 max
In diesem Format erhältlich sind 3 mm Beschnitt. Bitte beachten Sie, dass Ihre Grafik bis zum Rand mit diesem Beschnittrand dick ausgefüllt

Endformat der Grafik nach Anfertigung
CMYK | 4000 max
Dies ist das Format, welches das die fertigen Druckprodukt

Sicherheitsabstand
20 mm rund allen Seiten
Dieser Abstand bietet Platz und Sicherheit um gemessen und individuell orientierten Einschnitt Ihres Textes verschiedenen während der Produktion